

Sichere Nummer:

BOTAMENT Rollkleber K 572 verbindet normgeprüfte Klebekraft mit doppeltem Komfort

PVC-Designbeläge sind der Renner: Ihr grenzenloses Spektrum an Farben, Mustern und Effekten macht sie zum idealen Instrument, um Räume individuell zu gestalten. Neben der außergewöhnlichen Optik spricht die Vielzahl der funktionalen Vorteile für diese auch LVT (Luxury Vinyl Tiles) genannten Beläge im Planken- oder Fliesenformat. Für ihre handwerklich perfekte Verlegung geht der Verarbeiter mit dem BOTAMENT Rollkleber K 572 auf Nummer sicher. Denn nur er zeigt als normgerechter Kleber vom ersten Moment an Stärke, auf die man sich garantiert verlassen kann. Zugelassen für den Objektbereich, ist er überall, wo sonst Nassbettkleber Halt gewährleisten, der perfekte Partner. Dabei ist er auch wirtschaftlich gesehen ein echter Gewinn: Ohne vorherige Grundierung im Stehen großflächig aufgerollt, bietet er mit drei Stunden Einlegezeit und sofortiger Belastbarkeit Effizienz pur.

Getrieben vom Anspruch, wirklich innovative Lösungen zu bieten, entwickelte BOTAMENT mit dem Rollkleber K 572 eine intelligente Alternative, die die Vorteile von Nassbettklebern und Rollfixierungen zu einem ganz neuen Produkt verbindet. Als einziger Rollkleber am Markt erfüllt er die Vorgaben der Klebstoffnorm DIN EN 14259 zu Schäl- und Scherfestigkeit – und das mit deutlich höherer Einlegezeit und Haftung als bei herkömmlichen Klebern oder Rollfixierungen. Zum Vergleich: Bei Nassbettklebern beträgt die offene Zeit eine halbe Stunde. Deshalb kann der Bodenleger sie nur auf kleinen Flächen aufziehen, die er sofort belegen muss. So arbeitet er sich Stück für Stück im Raum vorwärts. Der BOTAMENT Rollkleber K 572 hingegen ist auch nach drei Stunden noch offen. Dadurch kann der Verarbeiter ihn im ganzen Raum aufrollen und nach nur 30 Minuten Abluftzeit die PVC-Planken oder -Fliesen komplett über den Belag verlegen. Sollte eine Planke nicht korrekt liegen, lässt sie sich problemlos hochnehmen und neu einlegen. Der Belag ist sofort nach dem Einlegen belastbar und erlaubt damit auch direkt Folgetätigkeiten wie Einräumen

der Flächen. So optimiert der BOTAMENT Rollkleber K 572 nicht nur die Verlegeleistung, sondern den gesamten Baustellenfortschritt. Zugleich bietet der innovative Rollkleber die Gewähr, dass hochwertige PVC-Designbeläge dauerhaft halten – ohne Maßänderung, Stippungen oder Fugen. Dafür stehen seine Schälfestigkeit von $> 2 \text{ N/mm}$ und Scherfestigkeit von $0,5 \text{ N/mm}^2$. Designplanken neigen formatbedingt dazu, stärker in der Länge zu schrumpfen und dadurch große Kopffugen zu bilden, wie Diplom-Ingenieur Ralf Marth vom ISFT – Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Bau- und Fußbodentechnologie in Mendig erläutert. „Da brauche ich einen Klebstoff, der dem entgegen wirken kann“, so der Sachverständige. Er ergänzt: „Mit einer Rollfixierung hat man da keine Chance.“ Dank dieser hohen Klebekraft lassen sich auch Diagonalverlegungen mit vielen Anschnitten, anspruchsvolle Verlegemuster oder Akzentstreifen sowie das saubere Anarbeiten zu angrenzenden Bauwerksteilen wie Türzargen problemlos umsetzen. Der BOTAMENT Rollkleber K 572 ist auch für Dauerbelastung in Objektbereichen mit hohem Publikumsverkehr zugelassen. „Bauherren und Verleger sollten sich bei der Klebstoffauswahl für ihren Designbelag die technischen Datenblätter zeigen lassen“, rät Ralf Marth. „Dann sind sie – ganz gleich ob für Objektanwendung oder Wohnbereich – auf der sicheren Seite.“

Auftrag im Stehen

Dieses Plus an Effizienz und Sicherheit verbindet der BOTAMENT Rollkleber K 572 mit doppeltem Komfort: Er braucht keine Grundierung – das macht dem Verarbeiter das Leben leichter und spart obendrein Zeit und Geld. Außerdem wird der Kleber im Stehen aufgerollt – dank bis zu drei Stunden offener Zeit ohne Unterbrechung. Das schont nicht nur Knie und Rücken, sondern macht die Verlegearbeit insgesamt angenehmer, schneller und nochmals wirtschaftlicher. Gleichzeitig senkt die geringe Auftragsmenge von 200 g/m^2 das Risiko von Klebstoffverdrückungen bei Belastung. Damit gehören auch Klebstoffverquetschungen in Fugen oder auf der Belagoberfläche der Vergangenheit an. Anders als bei Nassbettklebern, die mit der Zahnkelle aufgetragen werden, entstehen beim Aufrollen keine Klebstoffriefen und somit später auch keine Eindrücke. Ein Vorteil, der gerade bei den eindruckempfindlichen PVC-Designbelägen unbezahlbar ist. Der BOTAMENT

Rollkleber K 572 hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ, ist gemäß EMICODE EC1 lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm. Außerdem trägt er den Blauen Engel für vorbildliche Umwelt- und Gesundheitseigenschaften. Er ist für Stuhlrollen gemäß der DIN EN 12529 geeignet und auch auf Fußbodenheizung einsetzbar. Die Summe der Vorteile macht ihn auch aus der Sicht des Sachverständigen für Fußbodentechnologie, Ralf Marth, zu einer guten Empfehlung: „Für den BOTAMENT Rollkleber K 572 sprechen Effektivität und Funktionalität. Mit weniger Verbrauch und besserer Haftung gewährleistet er durch die höhere Maßhaltigkeit ein stabiles Fugenbild. Außerdem gibt es durch den Rollauftrag weniger Probleme beim Eindruckverhalten. Gerade bei großen Flächen spart der Bodenleger mit dem Rollkleber Zeit und geht auch im Objektbereich auf Nummer sicher.“

5.263 Zeichen inkl. Leerzeichen

Botament Systembaustoffe GmbH & Co. KG

Botament entwickelt, produziert und vertreibt ein umfassendes Sortiment an bauchemischen Produktsystemen für professionelle Anwender. Europaweit beantwortet das Unternehmen die Bedürfnisse von Fachhandel, Handwerkern und deren Kunden mit maßgeschneiderten Spitzenprodukten. Ob für Fliesen- und Natursteinverlegung, Baustofftechnik, Mauerwerksanierung oder Bodensysteme: Mit sechs Produktionsstandorten sowie 15 Vertriebsbüros ist Botament überall dort in Europa vertreten, wo zuverlässige Qualität gefordert wird.

Nähere Informationen:

Botament
Dipl. Oec. Birthe Bocklet
Telefon: +49 (0)2401/10 19 40
Telefax: +49 (0)2401/10 19 88
E-Mail: birthe.bocklet@botament.de
Botament Systembaustoffe GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Abdruck frei, Beleg bitte an:

impetus.PR
Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Telefon: +49 (0) 241/189 25-10
Telefax: +49 (0) 241/189 25-29
E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de
www.impetus-pr.de